

AIRSLIDE

Раздвижные двери со встроенной воздушной завесой

PATENTED

NEW

Ширина прохода

2500 - 4800 мм



- Раздвижная дверь со встроенной воздушной завесой
- Идеальный вариант для супермаркетов, офисов, банков, поликлиник, аэропортов и вокзалов.
- Возможна установка встроенной системы антипаника с автоматическим восстановлением в соответствии с директивой EN 16005.
- При установке в купе с автоматической системой A1400 AIR, благодаря устройству 'Сохранение энергии', идентифицируется область прохода, что позволяет идеально оптимизировать время открытия/закрытия и избежать нежелательного попадания холодного/теплого воздуха даже при перекрестном движении пешеходов.



EN16005



Технические характеристики

| Модель | AIRSLIDE |
|---|---|
| Напряжение питания | 220-240 В~ - 50/60 Гц |
| Макс потребляемая мощность | 160 Вт (один мотор) - 330 Вт (два мотора) |
| Частота использования | 100% |
| Мотор | Асинхронный однофазный двигатель |
| Скорость вращения мотора | 2850 об/мин |
| Диаметр вентилятора | 80 мм |
| Длина вентилятора | 360 мм - 500 мм |
| Размер короба (ДхВ) | 182,1x 252,5 мм (включая решётку) |
| Скорость воздушного потока от 0 до 2,5 м в высоту | 15,3 - 4,2 (м/с) |
| Расход воздуха (м3/ч) | 1250 |
| Уровень шума (дБ) | 49,5 - 57,5 |
| Рабочая температура | - 20° C / + 55° C |
| Степень защиты | IP23 |

AIRSLIDE должна использоваться только с автоматическими системами FAAC

Модельный ряд

| Артикул | Модель | Створки | Ширина притолоки (мм) | Ширина прохода (мм) | Высота притолоки (мм) | Высота прохода (мм) | Антипаника + самовосстановление |
|---------|--------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 105566 | AIRSLIDE 2+2 | 2 подвижных и 2 фиксированных | 2500 ÷ 4800 | 1200 ÷ 2200 | 2154 ÷ 2654 | 1900 ÷ 2400 | да (опционально) |
| | AIRSLIDE 1+1 | 1 подвижная и 1 фиксированная | 2500 ÷ 4800 | 1200 ÷ 2200 | 2154 ÷ 2654 | 1900 ÷ 2400 | да (опционально) |

Для уточнения цены свяжитесь с отделом продаж компании FAAC.

СИСТЕМА AIRSLIDE :

AIR SLIDE

- Новый дизайн позволяющий устанавливать сенсоры на внешней стороне.
- Компактные размеры 182 X 252 мм.
- Простое тех. обслуживание благодаря удобной крышке, защищённой от падения при помощи специальных фиксирующих аксессуаров.
- Блок вентилятора легко демонтируется и разбирается для удобства тех обслуживания.
- Воздушная завеса создаваемая однофазным двигателем 220 В/50 Гц, вращающим вентиляторную группу с различными комбинациями.
- Поглощение воздуха изнутри здания и принудительный выхлоп наружу.
- Автоматическое включение при определении импульса открытия двери и отключение в режиме ожидания.

ВАРИАНТЫ СБОРКИ

- Полностью автоматическая дверь состоящая из самонесущего прочного профиля из экструдированного алюминия.
- Предварительно собранная система с периметральной рамой, несущим профилем, боковыми панелями и аксессуарами.
- Нержавеющая сталь всасывающих решёток.

СТВОРКИ

- Автоматическая раздвижная дверь
- из экструдированного алюминиевого профиля UNI 9006 с закруглёнными краями,

с радиальным вертикальным остеклением, уплотнителями, щетками и аксессуарами.

- Блок напольный направляющий
- Профиля и створки из необработанного алюминия или окрашенные в цвет RAL.
- Опционально прозрачное ламинированное стекло или прозрачное двойное ламинированное стекло.
- Опционально монтаж механического замка на подвижные створки.

AIRSLIDE АКЦЕССУАРЫ

- Опционально система антипаника на подвижных и неподвижных створках с/без системой самовосстановления, невидима при установке. Поставляется с магнитными устройствами, гарантирующими, что сила нажатия не превысит 220 Н, как требует стандарт EN 16005
- Опционально монтаж механического замка с 3-мя точками блокировки, с нажимным цилиндром и ключами