

J275 HA 2K

Выдвижной дорожный блокиратор



Привод

Гидравлический,
автоматический

Высота

800 мм

- Рекомендуется для использования в местах с интенсивным движением.
- Простое техническое обслуживание (силами одного специалиста).
- Функция «замедления» для обеспечения мягкого останова на нижнем конце выключателя.
- Защита от несанкционированной разблокировки. Усиленная верхняя крышка.
- Сопротивление проникновению 656 кДж при спаренной установке.



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	J275 HA 2K	J275 HA 2K INOX
Привод	Гидравлический привод	
Высота цилиндра от земли	800 мм	
Диаметр цилиндра	275 мм	
Материал цилиндра	Сталь S355J2H EN 10219 (толщина 12.5 мм)	AISI 316L сатинированная (толщина 12 мм)
Обработка цилиндра	Катафорез и полиэфирная краска	Сатинирование
Время подъема	8 сек (*)	
Время опускания	4,5 сек (*)	
Устройство аварийного опускания	Опционально	
Время аварийного опускания	1,5 сек (*)	
Устройство обнаружения помех при подъеме	Опционально	
Устройство разблокировки	ДА	
Напряжение питания	220-240 В ~ 50/60 Гц	
Макс. мощность	575 Вт	
Степень защиты гидравлического блока	IP67	
Режим эксплуатации	Интенсивное использование (Трафик)	
Сопротивление ударной нагрузке	134 000 Дж	
Сопротивление проникновению	656000 Дж (спаренная установка)	
Масса бокса	60 кг	
Масса блокиратора	160 кг	
Рабочая температура	-15° C / + 55° C	
Рабочая температура с нагревателем	-25° C / + 55° C	
Габариты подземной части (ДхШхВ)	560 x 560 x 1220 мм	
Размеры приямка (ДхШхВ)	1000 x 1000 x 11540 мм	
Замедление при опускании	ДА	

* данные для 230 В- 50 Гц.

МОДИФИКАЦИИ ИЗ СТАЛИ С ОКРАСКОЙ

Модель	Артикул
J275 HA 2K H800	116400

УПАКОВКА:

Комплект поставки J275 HA 2K:

- стальной цилиндр с толщиной стенок 12,5 мм с катодоретическим грунтом и окраской
- порошковая окраска, тёмно-серый металллик, RAL 7021
- верхняя круговая светодиодная подсветка
- звуковая сигнализация перемещения
- ключ разблокировки для ручного опускания в аварийной ситуации
- персональный ключ для доступа к системе разблокировки

МОДИФИКАЦИИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L

Модель	Артикул
J275 HA 2K H800	116430

УПАКОВКА:

Комплект поставки J275 HA 2K INOX:

- стальной цилиндр с толщиной стенок 12 мм и поверхностным сатинированием
- верхняя круговая светодиодная подсветка
- звуковая сигнализация перемещения
- ключ разблокировки для ручного опускания в аварийной ситуации
- персональный ключ для доступа к системе разблокировки

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Электронная плата JE275*

[116300](#)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ



Подземный бокс JP 275/600 для блокиратора H600 в комплекте с рамой

[1161001](#)



Удлинитель бокса JP 275/800 для блокиратора H800 ♦

[1161011](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Система подогрева бокса JH 275 (для расширения диапазона рабочих температур до -25°C)

[116200](#)



Крышка для подземного бокса JC275

[116201](#)



Датчик давления

[116210](#)



Соленоидный клапан для аварийного опускания при отключении питания

[116211](#)

ПРИМЕЧАНИЕ

* управление максимум 3 блокираторами J275 HA 2K

♦ Для моделей длиной 800 мм следует заказывать оба элемента, арт. № 1161001 + арт. № 1161011